

Költségvetés

Istenmezeje Polgármesteri Hivatal
felújítása és korszerűsítése

Nyílászáró csere

- | | | |
|---|----------------------------|---|
| 1 | 44-000-001.1 | Asztalosszerkezetek elhelyezése
Bontások
Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu,
2,00 m ² -ig
4,32 m ² a:
d: |
| 2 | 44-000-001.2 | Asztalosszerkezetek elhelyezése
Bontások
Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu,
2,01-4,00 m ² között
17,93 m ² a:
d: |
| 3 | 44-012-001.1.2.5.2-0222058 | Műanyag kültéri nyílászárók,
hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése
előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással),
4,00 m terület felett
ötkamrás profil, egyszárnyú,
bukó
5 kamrás műanyag bukó ablak, egyszárnyú
mérete: 120 x 90 cm
4 db a:
d: |
| 4 | 44-012-001.1.2.6.1-0215098 | 5 kamrás műanyag középén nyíló bukó-nyíló ablak, kétszárnyú
fehér, U=1,1 W/m ² K hőszigetelt üvegezéssel 180 x 150 cm
4 db a:
d: |
| 5 | 44-001-001.1.1.2-0131036 | Fa beltéri nyílászárók
elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel,
tömítés nélkül,(szerelvényezve, finom beállítással),
MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó,
6,01-10,00 m terület között
100x210 cm tele lemezelt
2 db a:
d: |
| 6 | 44-001-001.1.1.2-0131082 | MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó,
6,01-10,00 m terület között
140x210 cm tele lemezelt
1 db a:
d: |
| 7 | 44-002-002-0184114 | Ablakpárkány, könyöklő, elhelyezése (szereléssel)
belső párkány, műanyag, 250 mm széles
12 fm a:
d: |
| 8 | 44-002-002-0184114 | Ablakpárkány, könyöklő, elhelyezése (szereléssel)
külső párkány, műanyag, 250 mm széles |

12 fm	a:	4282
	d:	947

Összesen

**anyag
díj**

Költségvetés

Istenmezeje Polgármesteri Hivatal
felújítása és korszerűsítése

Tető felújítás

- | | | |
|---|----------------------|--|
| 1 | 35-000-002.1 | Bontási munkák
Tetőlécezés bontása bármely
egyszeres hornyolt cserépfedés alatt
536 m2 a:
d |
| 2 | 35-000-004 | Bontási munkák
Tetődeszkázat bontása
46,8 m2 a:
d |
| 3 | 41-000-004 | Tetőfedés
Bontások
Cserépfedés bontása (bármely rendszerű)
536 m2 a:
d |
| 4 | 43-000-007 | Bádogozás
Bontási munkák
Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm
kiterített szélességig
(kémény, eresz, oromszegély)
82 fm a:
d |
| 5 | 35-080-003.2-0680041 | Szerkezeti részek cseréje, átalakítása
Középszelemen megerősítése
szabadonálló
Fűrészelt gerenda 100x000- mm 7 m l.o.
0,21 m3 a:
d |
| 6 | 35-080-003.2-0680041 | Szerkezeti részek cseréje, átalakítása
Székoszlop megerősítése átmenő csavarokkal
székoszlophoz pántolt 2 db 12x7,5x80 cm
méretű anyaggal
10 db a:
d |
| 7 | 35-002-001-0113021 | Fóliaterítés és -felerősítés 10 cm-es átfedéssel
MASTERPLAST Isoflex Classic PP szövet alapú tetőfólia magas ,
szakítószilárdsággal mérsékeltlen hővisszaverő felülettel
536 m2 a:
d |
| 8 | 35-003-001.6 | Tetőlécezés
tetőfelület ellenlécezésének elkészítése
522 fm a:
d |
| 9 | 35-003-001.1-0410022 | Tetőlécezés
hornyolt cserépfedés alá
Fenyő tetőléc 3-6,5 m 24x50 mm
536 m2 a:
d |

- | | | |
|----|--------------------------|--|
| 10 | 35-003-003-0410051 | <p>Gerincléc elhelyezése gerincléctartóra, taréjgerinc- és élgerincképzésnél</p> <p>Tetőléc 2-6.5 m hosszú 30/32x48/50 mm</p> <p>33 fm a:
 d</p> |
| 11 | 5-004-001.3 | <p>Deszkázás</p> <p>ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval</p> <p>32,4 m² a:
 d</p> |
| 12 | 35-004-001.4 | <p>Deszkázás</p> <p>homlokdeszka gyalulva, 30 cm szélességig</p> <p>54 fm a:
 d</p> |
| 13 | 35-004-001.5 | <p>Deszkázás</p> <p>oromdeszka 20+12 cm szélességig</p> <p>18 fm a:
 d</p> |
| 14 | 31-000-012.2 | <p>Födémfeltöltések bontása,
könnyű feltöltések bontása salakból, testsűrűség
1000-1500 kg/m³ között</p> <p>134,5 m³ a:
 d</p> |
| 15 | 35-002-003-0113023 | <p>Belső oldali párafékező fólia terítése 15 cm-es átfedéssel
MASTERPLAST Isoflex Alu PE szövet alapú, nem
páraáteresztő tetőfólia, nagy párazárású alumínium réteggel,</p> <p>269 m² a:
 d</p> |
| 16 | 35-002-004.2-0110271 | <p>Páraáteresztő alátétfólia terítése 15 cm-es átfedéssel (ragasztószalaggal rögzítve
MAterplast páraáteresztő, vízzáró alátétfólia,</p> <p>269 m² a:
 d</p> |
| 17 | 48-007-041.1.5.1-0090109 | <p>Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, nem járható födémre,
szálas szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot)
ISOVER DOMO 200 mm hőszigetelő filc, $\lambda_D = 0,040$ (W/mK)</p> <p>269 m² a:
 d</p> |
| 18 | 41-003-021.2-0115161 | <p>Égetett agyag anyagú cserépfedések
Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel,
41-45° tetőhajlásszög között, minden második
cserép rögzítésével
TONDACH Hornyolt ívesvágású kerámia alapcserép,
21x40 cm, natúr</p> <p>536 m² a:
 d</p> |
| 19 | 41-003-029.3-0115318 | <p>Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserep fedésnél,
taréjgerinc készítése kúpcseréppel, kúpcseréprögzítővel,
gerincszellőző-szalaggal vagy fésűs gerincelemmel
TONDACH Sajtolt sima gerinccserép, kerámia,
41x25/21,5 cm, natúr</p> <p>33 fm a:
 d</p> |

- 20 41-003-029.21-0115163 Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél,
szellőzőcserép elhelyezése
TONDACH Hornyolt ívesvágású kerámia szellőzőcserép,
21x40 cm, natúr
6 db a:
d
- 21 41-003-029.31-0194019 Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél,
hófogó- és biztonsági rendszer kiegészítők elhelyezése tetőfelületen
TONDACH fém hófogó hornyolt tetőcseréphez C 380
108 db a:
d
- 22 43-000-001 Fügőereszcsatorna le és visszaszerelése
anyagpótlással
54 fm a:
d
- 23 43-003-001.1.1.1-0993106 Ereszszegély szerelése
keményhéjalású tetőhöz,
minősített ötvözt horganylemezről,
40 cm kiterített szélességig
Ereszszegély RHEINZINK QUALITY ZINK minőségű ötvözt
horganylemezről, 0,65 mm vtg., standard felületű, Ksz: 35 cm
54 fm a:
d
- 24 43-003-002.1.2-0993107 Oromszegély szerelése,
minősített ötvözt horganylemezről,
40 cm kiterített szélességgel
Oromszegély RHEINZINK QUALITY ZINK minőségű ötvözt
horganylemezről, 0,65 mm vtg., standard felületű, Ksz: 40 cm
18 fm a:
d
- 25 43-003-005.1.1.3-0993109 Kéményszegély szerelése
keményhéjalású tetőhöz,
minősített ötvözt horganylemezről,
50 cm kiterített szélességgel
Kéményszegély RHEINZINK QUALITY ZINK minőségű ötvözt
horganylemezről, 0,65 mm vtg., standard felületű, Ksz: 50 cm
10 fm a:
d
- 26 47-031-003.12.2.1-0152820 Külső fafelületek
lazúrozása,
gyalult felületen, oldószeres lazúrral, két rétegben,
tagolatlan felületen
Sadolin Extra vastaglazúr, színtelen, EAN: 5992453081277
46,8 m² a:
d
- 27 15-017-002.1 Állványozás kiegészítő tevékenységei
Törmelékcsúszda készítése beömlőnyílásokkal
pallóból, szükség szerinti alátámasztásokkal
8 fm a:
d
- 28 21-011-012 Kiegészítő tevékenységek
Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása,
kézi erővel, konténer szállítás nélkül
140 m³ a:
d

29 21-011-011.7

Kiegészítő tevékenységek
Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal,
10,0 m³-es konténerbe
14 db a:
d

Összesen

**anyag
díj**

;

Költségvetés

Istenmezeje Polgármesteri Hivatal
felújítása és korszerűsítése

- | | | |
|---|--------------------------|--|
| 1 | 48-010-001.1.2.2-0111510 | Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon
BAUMIT EPS homlokzati hőszigetelő lemez, vastagság: 10 cm, Cikkszám: 953408
292 m2 a:
d: |
| 2 | 48-010-001.1.2.2-0111504 | BAUMIT EPS homlokzati hőszigetelő lemez, vastagság: 4 cm, Cikkszám: 953402
22 m2 a:
d: |
| 3 | 48-010-001.3.1.1-0118004 | MASTERPLAST Isomaster XPS extrudált polisztirolhab lemez, 1250x600x50 mm, Cikkszám: 0510-8IR05000
34 m2 a:
d: |
| 4 | 48-021-001.51.2.3.1 | Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, vázkerámia vagy pórusbeton aljzatszerkezethez, fém beütődübelekkel
1044 db a:
d: |
| 5 | 15-012-006.2 | Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábos 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazás technikai kézikönyv szerint, 6,01-12,00 m munkapadló magasság között
104 m2 a:
d: |
| 6 | 36-005-021.1.1.2-0415130 | Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása előkészített felületre, gyári szárazhabarcsból, ásványi vékonyvakolat készítése egy rétegben, dörzsölt vagy gördülőszemcsés struktúrával, 1,5-2,5 mm szemcsemérettel
Baumit Nemes Vakolat Extra, 2 mm vtg. fehér, Cikkszám:254101
314 m2 a:
d: |
| 7 | 36-007-009.2-0415421 | Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödörös kiszerelésű anyagból
Baumit Mozaik Vakolat 2 mm-es szemcseméret, 24 féle szín, Cikkszám: 255201
34 m2 a:
d: |

Összesen

anyag
díj

Költségvetés

Istenmezeje Polgármesteri Hivatal
felújítása és korszerűsítése

Festés, burkolat készítés, felújítás

- | | | |
|---|------------------------------|---|
| 1 | 42-042-006.1.2.2-0311154 | Fa- és rugalmas burkolatok
Kisegítő- és részmunkák,
parketta csiszolása és lakkozása,
nagy igénybevételre,
vízbázisú lakkal
MUREXIN Aqua különleges alapozó + MUREXIN NANO lakk
305 m2 a:
d: |
| 2 | 42-011-002.1.3.1-0151723 | Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése
beltérben,
meglévő hidegburkolaton
felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben
weber.col bondprimer tapadóhíd, Kód: G65120
31,69 m2 a:
d: |
| 3 | 42-022-001.1.4.2.1.1-0415533 | Padlóburkolat készítése,
beltérben,
meglévő hidegburkolatra,
gres, kőporcelán lappal,
kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva,
1-10 mm fugaszélességgel,
20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel
Baumacol FlexUni, C2TE, flexibilis csemperagasztó,
Baumacol fugázó, 12 színben,
49,6 m2 a:
d: |
| 4 | 42-022-002.1.2.1.1-0415533 | Lábazatburkolat készítése,
beltérben,
gres, kőporcelán lappal,
egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva,
1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig,
20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel
Baumacol FlexUni, C2TE, flexibilis csemperagasztó,
Baumacol fugázó, 12 színben,
43 fm a:
d: |
| 5 | 47-011-015.1.1.1-0151201 | Diszperziós festés
műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel,
új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben,
tagolatlan sima felületen
Diszperzit belső falfesték, fehér 100
572 fm a:
d: |

6	47-031-001.1.1.1-0130701	Fafelületek mázolása Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolatlan felületen Trinát alapozófesték, fehér 100,EAN: 5995061117031 29 m2 a: d:
7	47-031-001.5.1.1-0130361	Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolatlan felületen Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100,EAN: 5995061119042 29 m2 a: d:

Összesen

**anyag
díj**

Költségvetés

Istenmezeje Polgármesteri Hivatal
felújítása és korszerűsítése

Álmennyezet építés

- 1 39-004-001.2.1.1-0214261 Kazettás álmennyezetek
Látzóbordás függesztett álmennyezet szerelése, L falszegéllyel,
24 mm talpszélességű fő és kereszt tartószerkezettel,
ásványi anyagú
betételek elhelyezésével, 60x60 cm-es raszterben
AMF THERMATEX Feinfresko 15 mm vtg SK
350 m2 a:
d:

Összesen

anyag
díj

Költségvetés

Istenmezeje Polgármesteri Hivatal
felújítása és korszerűsítése

burkolatok

42-042-005.1.1-0312185

Fa- és rugalmas aljzatburkolatok
Laminált padló fektetése, (szegélyléccel együtt)
meglévő aljzatra,
mechanikus illesztésű
Tarkett Select 833 AC5 kopásáll. laminált padló, 8,0 mm vtg.,
19,2 cm x 129,2 cm, 39 szín
186,03 m2 a:
d:

Összesen

**anyag
díj**

Költségvetés

Istenmezeje Polgármesteri Hivatal
felújítása és korszerűsítése

MK rámpa kialakítása

- | | | |
|---|--------------------------|--|
| 1 | 21-003-005.1.1.2 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m, szelvényig, III. talajosztály
1,6 m ³ a:
d: |
| 2 | 21-011-004.1 | Kiegészítő tevékenységek
Feltöltés készítése föld és nyers homokos kavics keverékéből I-IV. osztályú talajban
1,2 m ³ a:
d: |
| 3 | 21-008-001.1.2 | Döngölés kézi erővel
száraz, földnedves
III. fejtési talajosztályban
1,2 m ³ a:
d: |
| 4 | 23-003-001.1-0012010 | Beton- és vasbeton készítése, sávalap
C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc.
D _ç max = 16 mm, m = 6,2 finomsági modulussal
1,6 m ³ a:
d: |
| 5 | 15-002-001.1.1 | Kétoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, fa zsaluzattal, 3 m magasságig
0,96 m ² a:
d: |
| 6 | 31-011-001.2-0112410 | Betonfal készítése kézi erővel, XN(H), X0b(H), X0v(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny betonból, 25-50 cm vastagság között
C12/15 - XN(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc.
D _ç max = 24 mm, m = 6,8 finomsági modulussal
0,36 m ³ a:
d: |
| 7 | 31-030-011.1.1.2-0112110 | Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 betonból, 6 cm vastagság felett
C12/15 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc.
D _ç max = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal
0,48 m ³ a:
d: |

